



DİM-KA®


H A L A T

ÜÇ BÜKÜM POLYESTER/TWIST

KOD NO	ÇAP mm.	KOPMA GÜCÜ Kg./daN	AĞIRLIK gr/m
E0504	4	280	12.1
E0505	5	427	19
E0506	6	608	27.3
E0508	8	1050	48.5
E0510	10	1620	75.8
E0512	12	2300	109
E0514	14	3090	149
E0516	16	3980	194
E0518	18	4990	246
E0520	20	6100	303
E0522	22	7310	367
E0524	24	8610	437
E0526	26	10100	512
E0528	28	11600	594
E0530	30	13200	682
E0532	32	15000	776
E0536	36	18800	982
E0540	40	23000	1210
E0544	44	27600	1470
E0548	48	32600	1750
E0552	52	38000	2050
E0556	56	43700	2380
E0560	60	50000	2730
E0564	64	56600	3100
E0572	72	70800	3930
E0580	80	86700	4850
E0588	88	104000	5870
E0596	96	123000	6990



Malzeme	Yüksek Mukavemetli Teknolojik Polyester İplik
Halat Yapısı	3 Kollu Bükümlü
Özellikler	Çok İyi Sürtünme Dayanımı, Kolay Kasa Yapımı Yüksek Dayanıklılık, Yüksek Mukavemet
Standartlar	TS EN ISO 1141
Material	High Tenacity Multiflament Polyester Fibre
Construction	3 Strand Z Twist
Properties	Excellent Resistant to Abrasion, Very Easily Spliced, Excellent Durability, High Strenght
Standards	TS EN ISO 1141



ISO 9001:2000