



# DİM-KA®


## H A L A T

### ÜÇ KOLLU POLYAMİD TWIST

KOD NO	ÇAP mm.	KOPMA GÜCÜ Kg./daN	AĞIRLIK gr/m
P1604	4	370	9.87
P1605	5	564	15.4
P1606	6	793	22.2
P1608	8	1380	39.5
P1610	10	2120	61.7
P1612	12	3010	88.8
P1614	14	4000	121
P1616	16	5190	158
P1618	18	6430	200
P1620	20	7920	247
P1622	22	9400	299
P1624	24	11200	355
P1626	26	12900	417
P1628	28	14900	484
P1630	30	16900	555
P1632	32	19200	632
P1636	36	24000	800
P1640	40	29400	987
P1644	44	35100	1190
P1648	48	41200	1420
P1652	52	47900	1670
P1656	56	55000	1930
P1660	60	62700	2220
P1664	64	70900	2530
P1672	72	88700	3200
P1680	80	108000	3950
P1688	88	130000	4780
P1696	96	153000	5690



Malzeme	Yüksek Mukavemetli Teknolojik Polyamid İplik
Halat Yapısı	3 Kollu Bükümlü
Özellikler	Çok İyi Sürtünme Dayanımı, Kolay Kasa Yapımı Yüksek Dayanıklılık, Yüksek Mukavemet
Standartlar	TS EN ISO 1140
Material	High Tenacity Multijlament Polyamide Fibre
Construction	3 Strand Z Twist
Properties	Excellent Resistant to Abrasion, Very Easily Spliced, Excellent Durability, High Strenght
Standards	TS EN ISO 1140



ISO 9001:2000

